


Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Чита (3022)38-34-83
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Якутск (4112)23-90-97
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Ярославль (4852)69-52-93
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	
Россия +7(495)268-04-70		Казахстан +7(7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru

Дизайн-радиаторы PLANTHERM. Технические характеристики.



Дизайн-радиатор
Plantherm KPN10 450 R
RAL 9016 /BB RAL 9006

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Теплоотдача ΔT60K, Вт: 780
Габариты, мм: 1500x450x72



Дизайн-радиатор
Plantherm KPN10 600 R
RAL 9016 /BB RAL 9006

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Теплоотдача ΔT60K, Вт: 956
Габариты, мм: 1500x600x72



Дизайн-радиатор
Plantherm KPN10 700 R
RAL 9016 /BB RAL 9006

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Теплоотдача ΔT60K, Вт: 1132
Габариты, мм: 1500x700x72



Дизайн-радиатор
Plantherm Mix KPN10 450 R
RAL 9016 /BB RAL 9006

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Теплоотдача ΔT60K, Вт: 780
Мощность: 600 Вт
Габариты, мм: 1500x450x72

Дизайнерские радиаторы отопления Arbonia Plantherm

Дизайн радиаторы Арбония Plantherm являются представителем широкого модельного ряда дизайнерских батарей отопления от немецких производителей. Отопительные приборы серии сочетают в себе оригинальный внешний облик, высокую теплоотдачу и выгодную стоимость.

В основе конструкции изделия Арбония Plantherm лежит вертикальная стальная панель (полая внутри), имеющая горизонтальный разрез в верхней трети батареи. Разрез оснащен массивной перекладкой – полотенцедержателем. Отопительные приборы серии устанавливаются настенным способом.

Подключение радиаторов Arbonia Plantherm производится к нижним резьбам диаметром ¾ дюйма, расположенным с межосевым расстоянием 50 мм справа или слева на нижнем профиле устройства. Для автоматического режима управления температурой изделия оснащены терморегулирующими клапанами.

Отопительные приборы предназначены для эксплуатации в системах отопления закрытого типа со следующими параметрами:

1. Рабочее давление теплоносителя – до 4 атм.;
2. Испытательное давление – 5 атм.;
3. Температура теплоносителя – до 120⁰С.

Стальные батареи Plantherm выпускаются в 3 типоразмерах и 2 модификациях (водяная и комбинированная) со следующими общими характеристиками:

1. Высота корпуса – 1500 мм;
2. Глубина радиатора – 72 мм;
3. Ширина устройства (3 типоразмера) – 450, 600, 700 мм;
4. Тепловая мощность по типоразмерам: 619 – 998 Вт (450 мм), 736 – 1214 Вт (600 мм), 885 – 1437 Вт (700 мм).

Радиаторы серии производятся и в комбинированном исполнении – изделия оснащаются электропатронами мощностью 600 Вт.

Базовыми цветами оборудования являются RAL 9016 и 9006, на заказ производится окрашивание в другие цвета универсальной шкалы.