

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132


Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Саранск (8342)22-96-24
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru

Дизайн-радиаторы FLAGTHERM. Технические характеристики.




Вставка в крест для
 Flagtherm Inlay ZC0078
 белая (RAL 9016)

✓ Под заказ
 Материал: Сталь
 Габариты, мм: 400x400x72




Дизайн-радиатор
 Flagtherm KFN10 RAL
 9016 /BB RAL 9006

✓ Под заказ
 Материал: Сталь
 Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 895
 Габариты, мм: 1150x700x72




Вставка в крест для
 Flagtherm Inlay ZC0078 в
 цвете кат.1

✓ Под заказ
 Материал: Сталь
 Габариты, мм: 400x400x72



Дизайн-радиатор
 Flagtherm
 комбинированный KFM10
 WKS1 RAL 9016 /BB RAL
 9006

✓ Под заказ
 Материал: Сталь
 Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 895
 Мощность: 800 Вт
 Габариты, мм: 1150x700x72




Вставка в крест для
 Flagtherm Inlay ZC0078 в
 цвете кат.2

✓ Под заказ
 Материал: Сталь
 Габариты, мм: 400x400x72



Дизайн-радиатор
 Flagtherm электрический
 KFW10 WKS1 RAL 9016
 /BB RAL 9006

✓ Под заказ
 Материал: Сталь
 Мощность: 800 Вт
 Габариты, мм: 1150x700x72



Вставка в крест для
 Flagtherm Inlay ZC0078
 зеркало

✓ Под заказ
 Материал: Сталь
 Габариты, мм: 400x400x72

Дизайнерские радиаторы отопления Arbonia Flagtherm

Отличительной чертой дизайнерских батарей отопления серии Арбония Flagtherm является каноническая форма изделия. Дизайн-радиаторы имеют форму, сходную по очертаниям с национальным швейцарским флагом – плоское полотно с крестообразным вырезом. Такая конфигурация является как бы напоминанием о происхождении совместного швейцарско-немецкого бренда Арбония.

Оборудование выпускается в одном типоразмере и в базовом варианте окрашивается в соответствующий красный цвет полотна флага. Крестообразный вырез может быть оставлен свободным, закрыт специальной декоративной вставкой или зеркалом. Оформление и общий дизайн радиатора делают его эксклюзивным элементом любого дизайна.

Дизайн-радиаторы серии Arbonia Flagtherm выполнены из стали и имеют 3 разновидности:

1. Водяной;
2. Электрический;
3. Комбинированный.

Все модели имеют общие габаритные размеры – высота 1150 мм, ширина – 700 мм, глубина 72 мм, устанавливаются настенным способом.

Водяная модель устройства имеет рабочее давление 4 атм. (испытательное – 5 атм.) и предназначена для работы в автономных системах отопления закрытого типа. Изделие имеет нижний тип подключения и оснащено термостатическим клапаном для управления температурой