

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Саранск (8342)22-96-24
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-24-47

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru

Двухтрубные радиаторы с нижней подводкой 2200, 2220, 2250. Технические характеристики.



Радиатор Arbonia 2200/01
 N69 твв RAL 9016

Материал: Сталь
 Количество секций: 1
 Теплоотдача $\Delta T60K$,
 Вт:
 182.88
 Габариты, мм: 2000x69x65




Радиатор Arbonia 2200/02
 N69 твв RAL 9016

Материал: Сталь
 Количество секций: 2
 Теплоотдача $\Delta T60K$,
 Вт:
 365.76
 Габариты, мм: 2000x114x65



Радиатор Arbonia 2200/03
 N69 твв RAL 9016

Материал: Сталь
 Количество секций: 3
 Теплоотдача $\Delta T60K$,
 Вт:
 548.64
 Габариты, мм: 2000x159x65



Радиатор Arbonia 2200/04
 N69 твв RAL 9016

Материал: Сталь
 Количество секций: 4
 Теплоотдача $\Delta T60K$,
 Вт:
 731.52
 Габариты, мм: 2000x204x65



Радиатор Arbonia 2200/05
 N69 твв RAL 9016

Материал: Сталь
 Количество секций: 5
 Теплоотдача $\Delta T60K$,
 Вт:
 914.4
 Габариты, мм: 2000x249x65



Радиатор Arbonia 2200/06
 N69 твв RAL 9016

Материал: Сталь
 Количество секций: 6
 Теплоотдача $\Delta T60K$,
 Вт:
 1097.28
 Габариты, мм: 2000x294x65







Радиатор Arbonia 2200/07
 N69 твв RAL 9016

Материал: Сталь
 Количество секций: 7
 Теплоотдача $\Delta T60K$,
 Вт:
 1280.16
 Габариты, мм: 2000x339x65



Радиатор Arbonia 2200/08
 N69 твв RAL 9016

Материал: Сталь
 Количество секций: 8
 Теплоотдача $\Delta T60K$,
 Вт:
 1463.04
 Габариты, мм: 2000x384x65





Радиатор Arbonia 2200/09
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1645.92
Габариты, мм: 2000x429x65



Радиатор Arbonia 2200/10
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1828.8
Габариты, мм: 2000x474x65



Радиатор Arbonia 2200/11
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2011.68
Габариты, мм: 2000x519x65



Радиатор Arbonia 2200/12
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2194.56
Габариты, мм: 2000x564x65



Радиатор Arbonia 2200/13
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2377.44
Габариты, мм: 2000x609x65



Радиатор Arbonia 2200/14
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2560.32
Габариты, мм: 2000x654x65



Радиатор Arbonia 2200/15
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2743.2
Габариты, мм: 2000x699x65



Радиатор Arbonia 2200/16
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2926.08
Габариты, мм: 2000x744x65



Радиатор Arbonia 2200/17
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2200/18
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2200/19
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2200/20
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3108.96
Габариты, мм: 2000x789x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3291.84
Габариты, мм: 2000x834x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3474.72
Габариты, мм: 2000x879x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3657.6
Габариты, мм: 2000x924x65



Радиатор Arbonia 2200/21
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2200/22
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2200/23
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2200/24
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3840.48
Габариты, мм: 2000x969x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4023.36
Габариты, мм:
2000x1014x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4206.24
Габариты, мм:
2000x1059x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4389.12
Габариты, мм:
2000x1104x65



Радиатор Arbonia 2200/25
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2200/26
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2200/27
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2200/28
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4572
Габариты, мм:
2000x1149x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4754.88
Габариты, мм:
2000x1194x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4937.76
Габариты, мм:
2000x1239x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5120.64
Габариты, мм:
2000x1284x65



Радиатор Arbonia 2200/29
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 29

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5303.52

Габариты, мм:
2000x1329x65



Радиатор Arbonia 2200/30
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 30

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5486.4

Габариты, мм:
2000x1374x65

Двухтрубные батареи с нижней подводкой Arbonia модель 2200



Стальные радиаторы с нижней подводкой Арбониа модели 2200 являются представителем специальной модификации отопительных приборов от немецких производителей – вертикальных батарей. Они предназначены для размещения в узких простенках около полнопрофильных строительных проемов, могут устанавливаться как отдельный элемент интерьера с функцией отопительного прибора (на пол).

Нижняя подводка к радиатору отопления максимально скрывает трубопроводы подключения. Присоединение коммуникаций производится к нижним резьбам диаметром 15 мм, расположенным на нижнем срезе устройства с межосевым расстоянием 50 мм. Для этого чаще всего используются специальные узлы подключения, регулирование температуры батареи производится с помощью встроенного термовентили.

2-х трубные трубчатые радиаторы модели 2200 обладают следующими характеристиками:

Максимальная тепловая мощность (при оптимальной температуре теплоносителя, число секций – 30) – 6967 Вт;

Глубина секции – 65 мм;

Длина радиатора – до 1374 мм;

Рабочее давление – 10 атм.;

Температура теплоносителя – до 120⁰С;

Устройства предназначены для работы в системах водяного отопления закрытого типа. Гарантия изготовителя на оборудование составляет 3 года.



Радиатор Arbonia 2220/01
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
200.66
Габариты, мм: 2200x69x65



Радиатор Arbonia 2220/02
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
401.32
Габариты, мм: 2200x114x65



Радиатор Arbonia 2220/03
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
601.98
Габариты, мм: 2200x159x65



Радиатор Arbonia 2220/04
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
802.64
Габариты, мм: 2200x204x65



Радиатор Arbonia 2220/05
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1003.3
Габариты, мм: 2200x249x65



Радиатор Arbonia 2220/06
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1203.96
Габариты, мм: 2200x294x65






Радиатор Arbonia 2220/07
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1404.62
Габариты, мм: 2200x339x65



Радиатор Arbonia 2220/08
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1605.28
Габариты, мм: 2200x384x65





Радиатор Arbonia 2220/09
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1805.94
Габариты, мм: 2200x429x65



Радиатор Arbonia 2220/10
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2006.6
Габариты, мм: 2200x474x65



Радиатор Arbonia 2220/11
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2207.26
Габариты, мм: 2200x519x65



Радиатор Arbonia 2220/12
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2407.92
Габариты, мм: 2200x564x65



Радиатор Arbonia 2220/13
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2608.58
Габариты, мм: 2200x609x65



Радиатор Arbonia 2220/14
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2809.24
Габариты, мм: 2200x654x65



Радиатор Arbonia 2220/15
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3009.9
Габариты, мм: 2200x699x65



Радиатор Arbonia 2220/16
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3210.56
Габариты, мм: 2200x744x65



Радиатор Arbonia 2220/17
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2220/18
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2220/19
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2220/20
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
3411.22
Габариты, мм: 2200x789x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
3611.88
Габариты, мм: 2200x834x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
3812.54
Габариты, мм: 2200x879x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
4013.2
Габариты, мм: 2200x924x65



Радиатор Arbonia 2220/21
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2220/22
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2220/23
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2220/24
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
4213.86
Габариты, мм: 2200x969x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
4414.52
Габариты, мм:
2200x1014x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
4615.18
Габариты, мм:
2200x1059x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
4815.84
Габариты, мм:
2200x1104x65



Радиатор Arbonia 2220/25
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2220/26
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2220/27
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2220/28
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
5016.5
Габариты, мм:
2200x1149x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
5217.16
Габариты, мм:
2200x1194x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
5417.82
Габариты, мм:
2200x1239x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
5618.48
Габариты, мм:
2200x1284x65



Радиатор Arbonia 2220/29
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5819.14
Габариты, мм:
2200x1329x65



Радиатор Arbonia 2220/30
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6019.8
Габариты, мм:
2200x1374x65

Стальные батареи с нижней подводкой Arbonia модель 2220

Двухтрубные радиаторы с нижней подводкой Арбониа модели 2220 предназначены для работы в закрытых системах водяного отопления. В основе конструкции батареи лежит 2-х трубная секция глубиной 65 мм, максимальное число секций в изделии – 30 штук. Высота корпуса радиатора составляет 2200 мм – отопительные приборы отлично подходят для помещений со стандартной высотой потолка.



Нижняя подводка к радиатору отопления позволяет максимально скрыть коммуникации – это положительно влияет на общий дизайн помещения. Упрощается и процесс подключения – присоединение подводок производится через специальные узлы. На отопительные приборы с нижней подводкой в обязательном порядке устанавливаются воздухоотводчики.

Установка отопительных приборов осуществляется настенным или напольным способом. Регулирование расхода теплоносителя (и соответственно температуры) производится в автоматическом режиме встроенным термовентилем (требуется предварительная настройка).



Радиатор Arbonia 2250/01
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
227.33
Габариты, мм: 2500x69x65



Радиатор Arbonia 2250/02
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
454.66
Габариты, мм: 2500x114x65



Радиатор Arbonia 2250/03
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
681.99
Габариты, мм: 2500x159x65



Радиатор Arbonia 2250/04
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
909.32
Габариты, мм: 2500x204x65



Радиатор Arbonia 2250/05
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1136.65
Габариты, мм: 2500x249x65



Радиатор Arbonia 2250/06
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1363.98
Габариты, мм: 2500x294x65



Радиатор Arbonia 2250/07
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1591.31
Габариты, мм: 2500x339x65



Радиатор Arbonia 2250/08
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1818.64
Габариты, мм: 2500x384x65



Радиатор Arbonia 2250/09
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2045.97
Габариты, мм: 2500x429x65

Радиатор Arbonia 2250/10
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2273.3
Габариты, мм: 2500x474x65

Радиатор Arbonia 2250/11
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2500.63
Габариты, мм: 2500x519x65

Радиатор Arbonia 2250/12
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2727.96
Габариты, мм: 2500x564x65



Радиатор Arbonia 2250/13
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2955.29
Габариты, мм: 2500x609x65

Радиатор Arbonia 2250/14
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3182.62
Габариты, мм: 2500x654x65

Радиатор Arbonia 2250/15
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3409.95
Габариты, мм: 2500x699x65

Радиатор Arbonia 2250/16
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3637.28
Габариты, мм: 2500x744x65



Радиатор Arbonia 2250/17
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3864.61
Габариты, мм: 2500x789x65

Радиатор Arbonia 2250/18
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4091.94
Габариты, мм: 2500x834x65

Радиатор Arbonia 2250/19
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4319.27
Габариты, мм: 2500x879x65

Радиатор Arbonia 2250/20
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4546.6
Габариты, мм: 2500x924x65

Двухтрубные радиаторы с нижней подводкой Arbonia модель 2250

Стальные 2-х трубные батареи с нижней подводкой Арбония версии 2250 являются модификацией прибора с универсальным (боковым) подключением. Отличительной конструктивной особенностью устройства является нижняя подводка к радиатору отопления. Подключение коммуникаций здесь осуществляется к нижним резьбам с помощью специальных прямых или угловых узлов.



Высота корпуса устройства составляет 2500 мм – из-за этого максимальное число секций уменьшено до 20-ти штук. Но при этом отопительный прибор сохраняет высокое значение тепловой мощности – она может достигать 5774 Вт (ширина корпуса из 20 секций составляет всего 924 мм). Такая компоновка позволяет размещать приборы в узких простенках и отапливать помещения площадью до 55 – 57 м². Иногда изделия модели Арбония – 2250 устанавливаются напольным способом и служат комнатной полупрозрачной перегородкой, излучающей тепло.

Стальные трубчатые батареи предназначены для работы в системах закрытого типа. На производстве изделия окрашиваются в стандартный белый цвет, батареи обладают современным дизайном. Отопительные приборы из Германии отличаются высокой эффективностью в работе, низкой стоимостью и имеют очень высокую репутацию в отопительном мире.



Радиатор Arbonia 2280/01
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 254
Габариты, мм: 2800x69x65



Радиатор Arbonia 2280/02
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 508
Габариты, мм: 2800x114x65



Радиатор Arbonia 2280/03
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 762
Габариты, мм: 2800x159x65



Радиатор Arbonia 2280/04
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 1016
Габариты, мм: 2800x204x65



Радиатор Arbonia 2280/05
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 1270
Габариты, мм: 2800x249x65



Радиатор Arbonia 2280/06
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 1524
Габариты, мм: 2800x294x65



Радиатор Arbonia 2280/07
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 1778
Габариты, мм: 2800x339x65



Радиатор Arbonia 2280/08
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 2032
Габариты, мм: 2800x384x65



Радиатор Arbonia 2280/09
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2286
Габариты, мм: 2800x429x65

Радиатор Arbonia 2280/10
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2540
Габариты, мм: 2800x474x65

Радиатор Arbonia 2280/11
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2794
Габариты, мм: 2800x519x65

Радиатор Arbonia 2280/12
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3048
Габариты, мм: 2800x564x65



Радиатор Arbonia 2280/13
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3302
Габариты, мм: 2800x609x65

Радиатор Arbonia 2280/14
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3556
Габариты, мм: 2800x654x65

Радиатор Arbonia 2280/15
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3810
Габариты, мм: 2800x699x65

Радиатор Arbonia 2280/16
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4064
Габариты, мм: 2800x744x65



Радиатор Arbonia 2280/17
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4318
Габариты, мм: 2800x789x65

Радиатор Arbonia 2280/18
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4572
Габариты, мм: 2800x834x65

Радиатор Arbonia 2280/19
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4826
Габариты, мм: 2800x879x65

Радиатор Arbonia 2280/20
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5080
Габариты, мм: 2800x924x65



2-х трубные батареи с нижней подводкой Arbonia модель 2280

Стальные радиаторы с нижней подводкой Арбониа серии 2280 относятся к категории вертикальных радиаторов, обладают компактными размерами по ширине (924 мм) и глубине (65 мм). Двухтрубные изделия в основе своей имеют сварную конструкцию – отдельные секции сварены между собой – эта особенность значительно повышает прочность и герметичность оборудования.



Нижняя подводка к радиатору отопления оставляет открытыми минимальные участки трубопроводов. Присоединение коммуникаций производится с помощью специальных узлов, управление температурой осуществляется встроенным термостатическим клапаном в автоматическом режиме.

Стальные трубчатые радиаторы устанавливаются настенным и напольным способом, чаще всего около строительных проемов полного профиля – панорамных окон и витрин. Обязательным элементом радиатора при нижнем подключении является воздухоотводчик. Батареи предназначены для работы в системах водяного отопления закрытого типа. Максимальная тепловая мощность радиатора полного состава (20 секций) – 6451 Вт. Этой величины достаточно для обогрева помещения площадью до 65 квадратных метров. Стандартным цветом батарей является белый RAL 9016.



Радиатор Arbonia 2300/01
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
271.78
Габариты, мм: 3000x69x65



Радиатор Arbonia 2300/02
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
543.56
Габариты, мм: 3000x114x65



Радиатор Arbonia 2300/03
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
815.34
Габариты, мм: 3000x159x65



Радиатор Arbonia 2300/04
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1087.12
Габариты, мм: 3000x204x65



Радиатор Arbonia 2300/05
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1358.9
Габариты, мм: 3000x249x65



Радиатор Arbonia 2300/06
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1630.68
Габариты, мм: 3000x294x65



Радиатор Arbonia 2300/07
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1902.46
Габариты, мм: 3000x339x65



Радиатор Arbonia 2300/08
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2174.24
Габариты, мм: 3000x384x65



Радиатор Arbonia 2300/09
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2446.02
Габариты, мм: 3000x429x65

Радиатор Arbonia 2300/10
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2717.8
Габариты, мм: 3000x474x65

Радиатор Arbonia 2300/11
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2989.58
Габариты, мм: 3000x519x65

Радиатор Arbonia 2300/12
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3261.36
Габариты, мм: 3000x564x65



Радиатор Arbonia 2300/13
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3533.14
Габариты, мм: 3000x609x65

Радиатор Arbonia 2300/14
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3804.92
Габариты, мм: 3000x654x65

Радиатор Arbonia 2300/15
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4076.7
Габариты, мм: 3000x699x65

Радиатор Arbonia 2300/16
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4348.48
Габариты, мм: 3000x744x65



Радиатор Arbonia 2300/17
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4620.26
Габариты, мм: 3000x789x65

Радиатор Arbonia 2300/18
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4892.04
Габариты, мм: 3000x834x65

Радиатор Arbonia 2300/19
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5163.82
Габариты, мм: 3000x879x65

Радиатор Arbonia 2300/20
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5435.6
Габариты, мм: 3000x924x65

Стальные батареи с нижней подводкой Arbonia модель 2300

Вертикальные двухтрубные радиаторы с нижней подводкой Арбония модели 2300 являются модификацией самого мощного 2-х трубного отопительного прибора модели 2300. Они также обладают максимальной удельной тепловой мощностью (214 Вт/секция). Отличительной чертой устройства является нижняя подводка к радиатору отопления. Она реализуется подключением трубопроводов к специальным нижним резьбам диаметром 15 мм.



Присоединение коммуникаций производится с помощью узлов (прямых или угловых), управление работой батареи осуществляется встроенным термовентилем (в автоматическом режиме). Нижний тип подключения дает преимущество в дизайне помещения – трубопроводы подводов можно максимально скрыть. Но при этом на вертикальные радиаторы следует устанавливать воздухоотводчики (в обязательном порядке).

Стальные трубчатые радиаторы Арбония обладают высокой прочностью и герметичностью. Эти качества достигаются благодаря сварной конструкции изделия – секции устройства сварены между собой и количество уплотняемых соединений минимально. Изделия рекомендованы к работе в закрытых системах водяного отопления со следующими параметрами:

- Рабочее давление теплоносителя – до 10 атм.;
- Опрессовочное давление системы – не более 15 атм.;
- Максимальная температура воды – 120⁰С.

Дизайн батарей отличается универсальностью, на производстве изделия окрашиваются в стандартный белый цвет. При необходимости заказчик может выбрать другой цвет из универсальной палитры (более 200 оттенков).

Алматы (7273)495-231 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89	Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81	Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47	Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35	Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93
Россия +7(495)268-04-70		Казахстан +7(7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru