

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Пермь (342)205-81-47	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тверь (4822)63-31-35	
Россия +7(495)268-04-70		Казахстан +7(7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru

Вертикальные радиаторы 3180 N69 в цвете RAL 7016 с нижней подводкой. Технические характеристики.



Вертикальный радиатор
 Arbonia 3180/06 N69 ттв
 RAL 7016 Anthrazit Grey

Материал: Сталь
 Количество секций: 6
 Теплоотдача ΔT60K, Вт:
 1326
 Габариты, мм:
 1800x270x105



Вертикальный радиатор
 Arbonia 3180/08 N69 ттв
 RAL 7016 Anthrazit Grey

Материал: Сталь
 Количество секций: 8
 Теплоотдача ΔT60K, Вт:
 1768
 Габариты, мм:
 1800x360x105



Вертикальный радиатор
 Arbonia 3180/10 N69 ттв
 RAL 7016 Anthrazit Grey

Материал: Сталь
 Количество секций: 10
 Теплоотдача ΔT60K, Вт:
 2210
 Габариты, мм:
 1800x450x105

Радиаторы Арбония 3180 Ral 7016 с нижним подключением

Трубчатые радиаторы Арбония 3180 №69 относятся к категории вертикальных батарей с повышенной тепловой мощностью. В основе конструкции отопительного прибора лежит трехтрубная секция глубиной 105 мм. Предлагаемая серия Арбония 3180 представлена радиаторами в составе 6, 8 и 10 секций – они обладают компактными размерами по ширине в 270, 360 и 450 мм. При этом изделия имеют высокое значение теплоотдачи – от 1038 до 2807 Вт – это позволяет отапливать им помещения площадью от 10 до 28 квадратных метров.



Рабочие параметры радиаторов Арбония 3180 с нижним подключением имеют следующие значения:

Рабочее давление устройства – до 10 кгс/см²;
 Проверочное давление на производстве – 15 атм.;
 Максимальная температура воды – 120⁰С.

Батареи серии предназначены для работы в закрытых системах водяного отопления. Радиаторы устанавливаются настенным и напольным способами, размещаются около застекленных строительных проемов увеличенного профиля и узкими простенками, могут устанавливаться на пол в любой части помещения. Все устройства с нижним подключением подводов обязательно оснащаются воздухоотводчиками. Также радиаторы оборудуются встроенными термовентильми для автоматического управления работой устройств (по температуре).

Подключение радиаторов выполняется к резьбам диаметром 15 мм, расположенным слева на нижней части устройства. Такой тип подключения позволяет максимально скрыть трубопроводы подводов – это выгодно отражается на общем интерьере помещения.