

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Чита (3022)38-34-83
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Якутск (4112)23-90-97
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Ярославль (4852)69-52-93
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	
Россия +7(495)268-04-70		Казахстан +7(7172)727-132		Киргизия +996(312)96-26-47

<https://arbonia.nt-rt.ru/>
||
 aik@nt-rt.ru

Воздушные завесы. Технические характеристики.



Работа в режиме без нагрева:

Модель		DCBL1		DCBL2		DCBL3	
Скорость		мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.
Высота установки (м):		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Длина (мм):		1125	1125	1625	1625	2160	2160
Расход воздуха в (м³/ч):		1200	2100	1500	3150	2400	4200
Уровень шума*** в дБ(А):		38	52	38	56	38	54
Напряжение (В):		230	230	230	230	230	230
Потребляемая мощность электродвигателя	в Вт:	230	330	200	400	460	660
	в А:	1,2	1,6	1,0	1,8	2,3	3,1
Вес max. (кг):		31	31	41	41	60	60

С водяным теплообменником:

Модель		DCBW1		DCBW2		DCBW3	
Скорость		мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.
Высота установки (м): Длина		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
(мм):		1125	1125	1625	1625	2160	2160
Расход воздуха (м³/ч):		1100	1900	1500	3000	2200	4000
Тепловая мощность* (кВт):		12,4	18,5	17,5	27,6	26,2	38,6
Тепловая мощность** (кВт):		7,1	10,3	10,0	15,5	15,3	22,3
Уровень шума*** в дБ(А):		38	52	38	56	38	54
Напряжение (В):		230	230	230	230	230	230
Потребляемая мощность электродвигателя	в Вт:	230	330	200	400	460	660
	в А:	1,2	1,6	1,0	1,8	2,3	3,1
Вес max. (кг):		36	36	47	47	68	68

Работа в режиме электрообогрева:

Модель		DCBE1		DCBE2		DCBE3	
Скорость		мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.
Высота установки (м):		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Длина (мм):		1125	1125	1625	1625	2160	2160
Расход воздуха (м³/ч):		1200	2100	1500	3150	2400	4200
Мощность 1-й ступени (кВт):		4	4				
Мощность 2-й ступени (кВт):		8	8	12	12	16	16
шума*** в дБ(А): Напряжение (В):		38	52	38	56	38	54
Напряжение электронагревателя (В):		230	230	230	230	230	230
		400	400	400	400	400	400
Мощность электродвигателя	в Вт:	230	330	200	400	460	660
	в А :	1 2	1 6	1 0	1 8	2 3	3 1